



KWC-No.	Oppervlakken
10.272.123.700FL	RVS
A 200, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw	

Keuken met LUMINAQUA® LED-technologie

LUMINAQUA®
Advanced Light Technology

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Eengreepsmengkraan

- 2-gats
- Positionering van de hendel rechts of links mogelijk
- Verborgene uittrekbare perlator
 - Neoperl® Caché®
 - tot 500 mm uittrekbaar
 - geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 45 min.
 - slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- Slangdoorvoer, draaibaar 360°
- KWC patroon L 39 - universeel
 - met keramische-schijventechniek
 - uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
 - temperatuur- en debietbegrenzing
- Flexibele aansluitslangen 3/8"
- Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- Tafelboring ø35 mm
- Levering:
 - Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6.5 V / kabellengte 1100 mm

Doorstroomhoeveelheid 11 l/min (3 bar)
Geluidsklasse I

Wijzigingen in assortiment, modellen en techniek voor behouden. Maten in mm.