



PIA'13 PRODUCT INNOVATION AWARD WINNER

KWC-No.	Oppervlakken
<b>10.201.122.106FL</b>	zwart
A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw	

## Keuken met LUMINAQUA® LED-technologie

### Eengreepsmengkraan

- Positionering van de hendel alleen rechts mogelijk
  - Veiligheid voor kinderen: koud water bij hendelpositie naar voren
- afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- Verborgene uittrekbare vaatdouches
  - ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
  - KWC jetclean techniek
  - Neoperl® Cascade®
  - automatische terugschakeling
  - geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.
  - tot 500 mm uittrekbaar
- Slangdoorvoer, draaibaar 270°
- KWC patroon S 25
  - met keramische-schijventechniek
  - uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
- Flexibele aansluitslangen  $\frac{3}{8}$ "
- Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- Tafelboring  $\varnothing 35$  mm
- Levering:
  - Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6.75 V / kabellengte 1100 mm

Doorstroomhoeveelheid normale straal 8 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal 9 l/min (3 bar)

Geluidsklasse II

Wijzigingen in assortiment, modellen en techniek voor behouden. Maten in mm.

www.kwc.com 17.08.2016