



PIA'13 PRODUCT INNOVATION AWARD WINNER

KWC-No.	Oppervlakken
10.201.122.150FL	glacier white
A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw	

Keuken met LUMINAQUA® LED-technologie

Eengreepsmengkraan

- Positionering van de hendel alleen rechts mogelijk
 - Veiligheid voor kinderen: koud water bij hendelpositie naar voren
- afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- Verborgene uittrekbare vaatdouches
 - ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
 - KWC jetclean techniek
 - Neoperl® Cascade®
 - automatische terugschakeling
 - geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.
 - tot 500 mm uittrekbaar
- Slangdoorvoer, draaibaar 270°
- KWC patroon S 25
 - met keramische-schijventechniek
 - uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
- Flexibele aansluitslangen 3/8"
- Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- Tafelboring ø35 mm
- Levering:
 - Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6.75 V / kabellengte 1100 mm

Doorstroomhoeveelheid normale straal 8 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal 9 l/min (3 bar)

Geluidsklasse II

Wijzigingen in assortiment, modellen en techniek voor behouden. Maten in mm.

www.kwc.com 16.08.2016