



KWC-No.	Oppervlakken
10.061.033.000FL	chrom
A 230, flexibele aansluitslangen	

Keuken



Eengreepsmengkraan

- flexguard™ - afdichtmembraan tussen hendel en kap:
 - bescherming van de kern van de mengkraan
 - om te voorkomen dat er vloeistoffen van buiten binnendringen
- Uittrekbare vaatdouche met KWC jetclean
 - tot 700 mm uittrekbaar
 - vergrendelbare zeefstraal
 - automatische terugschakeling
 - slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- Slangdoorvoer, draaibaar 130°
- KWC patroon L 39 - universeel
 - met keramische-schijfentechniek
 - uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
 - temperatuur- en debietbegrenzing
- Flexibele aansluitslangen 3/8"
- Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- Tafelboring ø35 mm

Doorstroomhoeveelheid normale straal 12 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal 12 l/min (3 bar)

Geluidsklasse I

Wijzigingen in assortiment, modellen en techniek voor behouden. Maten in mm.

www.kwc.com 15.08.2016