



KWC-No.	Oppervlakken
<b>10.181.003.000FL</b>	chrom
A 250, flexibele aansluitslangen	

## Keuken

### Eengreepsmengkraan

- Positionering van de hendel alleen rechts mogelijk
  - Veiligheid voor kinderen: koud water bij hendelpositie naar voren
- afstand wand tot hart tafelboring min. 65 mm
- Uittrekbare vaatdouche - magnetische naadloze houder
  - ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
  - KWC jetclean techniek
  - Neoperl® Cascade®
  - automatische terugschakeling
  - tot 600 mm uittrekbaar
  - slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- Slangdoorvoer, draaibaar 360°
- KWC patroon S 25
  - met keramische-schijventechniek
  - uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
- Flexibele aansluitslangen 3/8"
- Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- Tafelboring ø35 mm

Doorstroomhoeveelheid normale straal 8 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal 8 l/min (3 bar)

Geluidsklasse I

Wijzigingen in assortiment, modellen en techniek voor behouden. Maten in mm.